REWA NR40

Wände aus REWA NR40-Schalungssteinen sind Mantelbetonwände.

Sie bestehen aus trocken versetzten, nicht tragenden Schalungssteinen aus Normalbeton, die danach mit Beton verfüllt werden. Es besteht die Möglichkeit, Bewehrung einzubringen und somit massive, beanspruchbare Betonwände herzustellen. Die Standardsteine (= Normalsteine) werden durch seitlich geschlossene Steine (Eck- und Endsteine) ergänzt, die zur Ausbildung von Mauerwerksöffnungen, Ecken oder Seitenabschlüssen verwendet werden. Der REWA NR40 ist OHNE Scheinfuge hergestellt. Es ist immer anzuraten die Ecken, Öffnungen, usw. abzustützen.

Die REWA NR40-Schalungssteine entsprechen den Vorschriften der Norm CE EN 15435.

Informationsmaterial:

Wichtiges zur Ausfuehrung - Handblatt NR40 (PDF)

Hinweis: diese Tabelle können Sie horizontal verschieben.

Artikel Nr.	Artikel	VERPACKUNG (Stück/Paket)				LEISTUNGSERKLÄRUNG DOP (.pdf)	ABMESSUNG L x B x H	GEWICHT in kg	FÜLLBETON l/m² STEINBEDARF St./m²
		NORMALSTEIN	ECKSTEIN	ENDSTEIN	EINSATZSTEIN				
REWANR 40	REWA NR40 NORM	36 NORM				0011REWABETON (NORM)	500 x 400 x 200	30.40	274 l/m² / 10 St/m²
REWANREIN 40	REWA NR40 TYP1		20 ECK		20 EINS	0014REWABETON (EINS)	201 x 400 x 200	13.60	
REWANREND 40	REWA NR40 TYP2		20 ECK	20 END		0013REWABETON (END)	202 x 400 x 200	13.80	
REWANRECK 40	REWA NR40 TYP3 (*)		40 ECK			0012REWABETON (ECK)	452 x 400 x 200	28.90	
	(* keine Standard Verpackung)								