

# REWA NR40

Les maçonneries système blocs de coffrage REWA NR40 se composent de blocs de coffrage non portants qui sont remplis, par après, avec du béton. Il est possible d'y intégrer des armatures pour obtenir des murs massifs, qui respectent des exigences de la stabilité. En supplément des blocs normaux, le système REWA NR40 propose des blocs spéciaux, fermés d'un côté - notamment les blocs angulaires et finals - qui permettent la construction d'angles et d'ouvertures dans la maçonnerie. Ces blocs sont produits SANS faux-joints. Il est toujours conseillé d'étaçonner les coins, ouvertures, etc...

Les blocs de coffrage REWA NR40 respectent les prescriptions de la norme CE EN 15435.

## Information:

 [Le Bloc de Coffrage REWA NR40 \(PDF\)](#)

Remarque: vous pouvez déplacer ce tableau horizontalement.



N° d'article	article	CONDITIONNEMENT (pièces/paquet)				DECLARATION DE PERFORMANCE - DOP ( pdf)	Dimensions en mm L x l x h	POIDS en kg	Masse volum. Sèche min. ou max.
		NORMAUX	COINS	FINS	INTERMED.				
									
REWANR 40	REWA NR40 NORM	36 NORM				 <a href="#">0011REWABETON (NORM)</a>	500 x 400 x 200	30.40	274 l/m <sup>2</sup> / 10 St/m <sup>2</sup>
REWANREIN 40	REWA NR40 TYP1		20 COINS		20 INTERM	 <a href="#">0014REWABETON (INTERMED)</a>	201 x 400 x 200	13.60	
REWANREND 40	REWA NR40 TYP2		20 COINS	20 FINS		 <a href="#">0013REWABETON (FINS)</a>	202 x 400 x 200	13.80	
REWANRECK 40	REWA NR40 TYP3 (*)		40 COINS			 <a href="#">0012REWABETON (COINS)</a>	452 x 400 x 200	28.90	
	(* pas d'emballage standard)								