

# Déclaration des performances

## N° 0039REWABETON

1.Code d'identification unique du produit type:

**EASYBLOC250ECK (blocs de coffrage non porteurs fabriqués à partir de granulats courant ou légers)**

2.Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

**EASYBLOC250ECK 01082016**

3.Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

**Blocs de coffrage destinés à être montés à sec ou maçonnés puis remplis avec du béton ou du mortier pour la réalisation de murs extérieurs, murs intérieurs et cloisons.**

4.Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**REWA BETON SA**

**Huntheimer Strasse, Rodt 82**

**4780 ST. VITH**

**Tél : 0032/80 28 08 18**

**Fax : 0032/80 28 08 19**

**E-Mail : rewabeton@skynet.be**

5.Pas d'application

6.Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

**Système 4**

7.Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**Système 4**

8.Pas d'application

## 9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles de l'annexe ZA.1 | Performance   | Norme harmonisée |
|--|---------------|------------------|
| Dimensions (l x b x h)                         | NPD           | EN15435 :2008    |
| Surface des évidements des entretoises         | NPD           |                  |
| Retrait/Variations dimensionnelles             | NPD           |                  |
| Réaction au feu                                | Euroclasse A1 |                  |
| Absorption d'eau                               | NPD           |                  |
| Résistance mécanique                           |               |                  |
| - Résistance à la traction des entretoises     | NPD           |                  |
| - Résistance à la flexion des parois           | NPD           |                  |
| Isolation acoustique aux bruits aériens        | NPD           |                  |
| Résistance thermique                           | NPD           |                  |
| Durabilité                                     | NPD           |                  |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquée au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4 .

Signé pour le fabricant et en son nom par :



JOUSTEN Werner  
Administrateur